

Fiche technique

Caractéristiques et fonctions

Heure & Minute (aiguilles centrales)
Petite seconde
Date
Mouvement certifié Chronomètre – conçu par Louis Moinet

Cadran et aiguilles

Cadran en os de dinosaure fossilisé, vieux de 150 millions d'années
Aiguilles heure et minute au design « Gouttes de Rosée », plaquées or
Petites secondes à 9 heures sur cadran décoré d'un Clou de Paris concentrique
Date à 3 heures
Applique Fleur de lys

Mouvement et terminaison

Calibre LM34, conception par Louis Moinet
Mouvement mécanique automatique composé de 182 éléments
Oscillation : 28,800 vph (8 V/S, 8 vibrations par seconde)
Lignes : 13 ¼
Réserve de marche : 48 heures à charge maximale
Rubis : 26
Balancier : Glucydur

Systeme Energie Plus

Mécanisme de remontage à levier-cliquet
Levier-cliquet : constitué d'un plateau et de deux cliquets empierrés
Ressort « Patte de crabe »
Engrainage : Roue automatique à dents de loup
Roulement à billes : 7 billes type Myrox (céramique), d'un diamètre de 0.397 mm
Masse oscillante : Bi-directionnel avec décoration « Côtes du Juras »

Boîtier et bracelet

Boîtier : Design original Louis Moinet® avec lunette à 6 vis
Matière : Or rose 18 carats
Diamètre : 43.50 mm
Epaisseur : 15.60 mm
Étanchéité : 50 mètres
Fond de boîtier : Equipé de 7 vis, gravé du numéro individuel et des symboles Louis Moinet
Verres : Deux verres saphir avec traitement anti-reflet double face
Bracelet : Alligator de Louisiane avec doublure alligator, cousu main
Boucle : Ardillon en or 18 carats

Ecrin

Livre Louis Moinet

Editions Limitées

LM-34.50.01 12 montres Or rose 18 carats 5N Os de dinosaure fossilisé